



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Полный модельный ряд Weichai — по исходной таблице

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель • мощность • частота • фазы • напряжение • ток • cos φ • двигатель • мощность двигателя • обороты • цилиндры • размеры • масса и остальные параметры исходной таблицы.

Модель генератора	Номинальная мощность	Частота	Схема фаз	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Коэффициент мощности	Модель двигателя	Мощность двигателя	Номинальные обороты	Число цилиндров	Диаметр цилиндра	Ход поршня	Степень сжатия	Регулирование оборотов	Запуск	Впуск	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
LSW-20GFS	20kW/25kVA	50 Hz	3 Phase 4 Wire	230/400V	36 A	0.8 Lag	WP2.3D25E200	23 kW	1500 RPM	4. L	89 mm	92 mm	17.0 : 1	Mechanical	DC 12V Electrical Start	Natural	1400×800×1050	750
LSW-24GFS	24kW/30kVA				43.2 A		WP2.3D33E200	30 kW			89 mm	92 mm	17.0 : 1			Turbocharged	1430×800×1050	770
LSW-30GFS	30kW/37.5kVA				54 A		WP2.3D40E200	36 kW			89 mm	92 mm	17.0 : 1			Turbocharged Intercooled	1560×800×1050	810
LSW-40GFS	40kW/50kVA				72 A		WP2.3D48E200	44 kW			89 mm	92 mm	17.0 : 1			Turbocharged	1600×800×1100	880
LSW-50GFS	50kW/62.5kVA				90 A		WP4.1D66E200	60 kW			105 mm	118 mm	17.5 : 1				2000×910×1300	1190
LSW-60GFS	60kW/75kVA				108 A		WP4.1D80E200	72 kW			105 mm	118 mm	17.5 : 1			Electrical	2000×910×1300	1220
LSW-80GFS	80kW/100kVA				144 A		WP4.1D100E200	88 kW			105 mm	118 mm	17.5 : 1	Turbocharged Intercooled			2000×910×1300	1350
LSW-100GFS	100kW/125kVA				180 A		WP6D132E200	120 kW		6. L	105 mm	130 mm	18.0 : 1		Mechanical	2580×1100×1350	1680	
LSW-120GFS	120kW/150kVA				216 A		WP6D152E200	138 kW			105 mm	130 mm	18.0 : 1			2580×1100×1350	1750	
LSW-160GFS	160kW/200kVA				288 A		WP10D200E200	182 kW			126 mm	130 mm	17.0 : 1		Electrical	2830×1110×1620	2270	
LSW-200GFS	200kW/250kVA				360 A		WP10D238E200	216 kW			126 mm	130 mm	17.0 : 1			2880×1110×1620	2380	
LSW-250GFS	250kW/313kVA				450 A		WP12D317E200	288 kW			126 mm	155 mm	17.0 : 1			3020×1120×1750	3050	
LSW-300GFS	300kW/375kVA				540 A		WP13D385E200	350 kW			127 mm	165 mm	17.0 : 1			3130×1240×1750	3190	
LSW-320GFS	320kW/400kVA				576 A		WP13D385E200	350 kW			127 mm	165 mm	17.0 : 1			3350×1240×1750	3420	
LSW-360GFS	360kW/450kVA				648 A		WP13D405E200	368 kW			127 mm	165 mm	17.0 : 1			3400×1250×1750	3650	
LSW-400GFS	400kW/500kVA				720 A		WP13D490E310	450 kW			127 mm	165 mm	17.0 : 1			3550×1300×1800	3750	
LSW-450GFS	450kW/563kVA				810 A		6M33D572E200	520 kW			150 mm	185 mm	15.0 : 1			3800×1500×2100	5750	
LSW-500GFS	500kW/625kVA				900 A		6M33D633E200	575 kW			150 mm	185 mm	15.0 : 1			3850×1600×2150	5950	
LSW-600GFS	600kW/750kVA				1080 A		6M33D725E310	675 kW			150 mm	185 mm	15.0 : 1		ECU	4400×1820×2450	7800	
LSW-640GFS	640kW/800kVA				1152 A		12M26D792E200	720 kW		12. V	150 mm	150 mm	15.0 : 1		Electrical	4320×2000×2400	7550	
LSW-720GFS	720kW/900kVA				1296 A		12M26D902E200	820 kW			150 mm	150 mm	15.0 : 1		ECU	4320×2000×2400	7620	
LSW-800GFS	800kW/1000kVA				1440 A		12M33D968E200	880 kW			150 mm	185 mm	15.0 : 1		Electrical	4320×2000×2400	7780	
LSW-900GFS	900kW/1125kVA				1620 A		12M33D1108E200	1007 kW			150 mm	185 mm	15.0 : 1			4660×2100×2420	8600	
LSW-1000GFS	1000kW/1250kVA				1800 A		12M33D1210E200	1100 kW			150 mm	185 mm	15.0 : 1			4660×2100×2420	8800	

Natural Aspirated — атмосферный впуск • Turbocharged — турбонаддув • Intercooled — промежуточное охлаждение • Mechanical — механическое • Electrical — электронное • Electrical Starting — электростартер



ПРИРОДНЫЙ ГАЗ / БИОГАЗ

Полный ряд газовых установок — по исходной таблице

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель • мощность • частота • фазы • напряжение • ток • cos φ • двигатель • мощность двигателя • обороты • цилиндры • размеры • масса и остальные параметры исходной таблицы.

Модель генератора	Номинальная мощность	Частота	Схема фаз	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Коэффициент мощности	Модель двигателя	Мощность двигателя	Номинальные обороты	Число цилиндров	Диаметр цилиндра	Регулирование оборотов	Запуск	Впуск	Давление газа	Температура газа	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
LS-10GFT	10KW/12.5KVA	50Hz или 60Hz	3P4W трехфазная четырехпроводная	400V/230V	18A	0.8	LS15-25G	15KW	1500RPM или 1800RPM	3	80mm	Электронное регулирование Electronic Governor	Электростартер Electrical Starting	自然吸气 Natural Aspirated	≥2.5Kpa	≤40°C	1360*600*1000mm	388kg
LS-20GFT	20KW/25KVA				36A		LS23-25G	23KW		4	90mm			自然吸气 Natural Aspirated			1650*720*1250mm	650kg
LS-30GFT	30KW/37.5KVA				54A		LS35-35G	35KW		4	98mm			自然吸气 Natural Aspirated			1800*740*1280mm	850kg
LS-40GFT	40KW/50KVA				72A		LS48-65G	48KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			1850*770*1350mm	920kg
LS-50GFT	50KW/62.5KVA				90A		LS58-65G	58KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			1950*820*1380mm	1150kg
LS-50GFTD	50KW/62.5KVA				90A		LS60-68G	60KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			2320*980*1450mm	1050kg
LS-60GFTD	60KW/75KVA				108A		LS70-68G	70KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			2350*980*1450mm	1100kg
LS-80GFT	80KW/100KVA				144A		LS90-98G	90KW		6	126mm			自然吸气 Natural Aspirated			2700*980*1680mm	1900kg
LS-80GFTD	80KW/100KVA				144A		LS90-68TG	90KW		6	105mm			增压中冷 Turbocharged			2550*1100*1450mm	1250kg
LS-100GFT	100KW/125KVA				180A		LS110-116G	110KW		6	126mm			自然吸气 Natural Aspirated			2750*1080*1680mm	2100kg
LS-120GFT	120KW/150KVA				216A		LS130-98TG	130KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			2850*1100*1680mm	2250kg
LS-150GFT	150KW/187.5KVA				270A		LS170-116TG	170KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			3050*1100*1800mm	2350kg
LS-200GFT	200KW/250KVA				360A		LS220-116TG	220KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			3150*1100*1800mm	2320kg
LS-250GFT	250KW/312.5KVA				450A		LS280-146TG	280KW		V8	128mm			增压中冷 Turbocharged			3050*1500*1750mm	3150kg
LS-350GFT	350KW/437.5KVA				630A		LS400-219TG	400KW		V12	128mm			增压中冷 Turbocharged			4100*1550*2100mm	3550kg
LS-400GFT	400KW/500KVA				720A		LS440-219TG	440KW		V12	128mm			增压中冷 Turbocharged			4150*1550*2150mm	3650kg
LS-500GFT	500KW/625KVA				900A		LS550-292TG	550KW		V16	128mm			增压中冷 Turbocharged			4700*1550*2100mm	5850kg
LS-800GFT	800KW/1000KVA				1440A		LS880-53TG	880KW		V12	170mm			增压中冷 Turbocharged			5200*1450*2450mm	12600kg
LS-1000GFT	1000KW/1250KVA				1800A		LS1200-71TG	1200KW		V16	170mm			自然吸气 Natural Aspirated			5800*1450*2450mm	14800kg
LS-700GFT	700KW/875KVA				1260A		LS770-2160G	770KW	600RPM	8	300mm			增压中冷 Turbocharged			6400*1600*2900mm	22000kg
LS-1000GFT	1000KW/1250KVA				1800A		LS1100-2160TG	1100KW		8	300mm			增压中冷 Turbocharged			6400*1600*3100mm	25000kg

Natural Aspirated — атмосферный впуск • Turbocharged — турбонаддув • Intercooled — промежуточное охлаждение • Mechanical — механическое • Electrical — электронное • Electrical Starting — электростартер



СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (LPG)

Полный ряд LPG — по исходной таблице

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель • мощность • частота • фазы • напряжение • ток • cos φ • двигатель • мощность двигателя • обороты • цилиндры • размеры • масса и остальные параметры исходной таблицы.

Модель генератора	Номинальная мощность	Частота	Схема фаз	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Коэффициент мощности		Модель двигателя	Мощность двигателя	Номинальные обороты	Число цилиндров	Диаметр цилиндра	Регулирование оборотов	Запуск	Впуск	Давление газа	Температура газа	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
LP-10GFT	10KW/12.5KVA	50Hz или 60Hz	3P4W трехфазная	400V/230V	18A	0.8		LP15-14G	15KW	1500RPM или 1800RPM	3	80mm	电子调速 Electronic Governor	电启动 Electrical Starting	自然吸气 Natural Aspirated	≥ 2.5Kpa	≤ 40°C	1360*600*1000mm	388kg
LP-20GFT	20KW/25KVA				36A			LP23-25G	23KW		4	90mm			自然吸气 Natural Aspirated			1650*720*1250mm	650kg
LP-30GFT	30KW/37.5KVA				54A			LP35-35G	35KW		4	98mm			自然吸气 Natural Aspirated			1800*740*1280mm	850kg
LP-40GFT	40KW/50KVA				72A			LP48-65G	48KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			1850*770*1350mm	920kg
LP-50GFT	50KW/62.5KVA				90A			LP58-65G	58KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			1950*820*1380mm	1150kg
LP-80GFT	80KW/100KVA				144A			LP90-98G	90KW		6	126mm			自然吸气 Natural Aspirated			2700*980*1680mm	1900kg
LP-100GFT	100KW/125KVA				180A			LP110-116G	110KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			2750*1080*1680mm	2100kg
LP-120GFT	120KW/150KVA				216A			LP130-98TG	130KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			2850*1100*1680mm	2250kg
LP-150GFT	150KW/187.5KVA				270A			LP170-116TG	170KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			3050*1100*1800mm	2210kg
LP-200GFT	200KW/250KVA				360A			LP220-116TG	220KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			3150*1100*1800mm	2420kg

附言：可以根据用户特殊需求而匹配其他品牌的国际或国内知名发电机,余热回收装置、静音箱、并机/并网装置、ATS为选配项目。

PS: 60Hz@1800rpm Gensets are available; Marathon,Leroy Somer,Mecc Alte,Siemens and other international brand alternator are available; Soundproof canopy,Container type canopy,CHP,synchronous system are options.



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Полный модельный ряд Cummins — по исходной таблице

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель • мощность • частота • фазы • напряжение • ток • cos φ • двигатель • мощность двигателя • обороты • цилиндры • размеры • масса и остальные параметры исходной таблицы.

Модель генератора	Номинальная мощность	Частота	Схема фаз	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Коэффициент мощности	Модель двигателя	Мощность двигателя	Номинальные обороты	Число цилиндров	Диаметр цилиндра	Ход поршня	Степень сжатия	Регулирование оборотов	Запуск	Впуск	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг	
LSC-16GFS	16kW/20kVA	50 Hz	3 Phase 4 Wire	230/400V	28.8 A	0.8 Lag	4B3.9-G11	20 kW	1500 RPM	4. L	102 mm	120 mm	18.0 : 1	Mechanical	DC 24V Electrical Start	Natural	1650×800×1315	850	
LSC-20GFS	20kW/25kVA				36 A		4B3.9-G2	24 kW			102 mm	120 mm	18.0 : 1				1650×800×1315	850	
LSC-24GFS	24kW/30kVA				43.2 A		4BT3.9-G2	36 kW			102 mm	120 mm	18.0 : 1				1820×800×1315	950	
LSC-30GFS	30kW/37.5kVA				54 A		4BT3.9-G2	36 kW			102 mm	120 mm	18.0 : 1				1820×800×1315	950	
LSC-40GFS	40kW/50kVA				72 A		4BTA3.9-G2	50 kW			102 mm	120 mm	17.3 : 1				1900×800×1500	950	
LSC-50GFS	50kW/62.5kVA				90 A		4BTA3.9-G11	70 kW			102 mm	120 mm	17.3 : 1				1900×800×1500	1150	
LSC-60GFS	60kW/75kVA				108 A		4BTA3.9-G11	70 kW			102 mm	120 mm	17.3 : 1				1900×800×1500	1150	
LSC-80GFS	80kW/100kVA				144 A		6BT5.9-G2	86 kW		6. L	102 mm	120 mm	17.3 : 1			2250×880×1530	1450		
LSC-100GFS	100kW/125kVA				180 A		6BTA5.9-G2	106 kW			102 mm	120 mm	17.3 : 1			2250×880×1530	1550		
LSC-120GFS	120kW/150kVA				216 A		6BTAA5.9-G12	140 kW			102 mm	120 mm	17.3 : 1			2400×880×1530	1550		
LSC-150GFS	150kW/187.5kVA				270 A		6CTA8.3-G2	163 kW			114 mm	135 mm	17.3 : 1			2400×900×1620	1900		
LSC-160GFS	160kW/200kVA				288 A		6CTAA8.3-G2	183 kW			114 mm	135 mm	17.3 : 1			2460×1000×1650	2100		
LSC-200GFS	200kW/250kVA				360 A		6LTAA8.9-G2	220 kW			114 mm	145 mm	16.6 : 1	Electrical		Electrical Start	2550×1000×1780	2400	
LSC-250GFS	250kW/313kVA				450 A		6LTAA9.5-G1	282 kW			114 mm	145 mm	16.6 : 1					2850×1120×1750	2700
LSC-300GFS	300kW/375kVA				540 A		NTA855-G7	343 kW			140 mm	152 mm	14.0 : 1					3185×1120×2050	3500
LSC-320GFS	320kW/400kVA				576 A		NTA855-G7	343 kW			140 mm	152 mm	14.0 : 1					3185×1120×2050	3500
LSC-360GFS	360kW/450kVA				648 A		KTA19-G3	403 kW		159 mm	159 mm	13.9 : 1					3380×1380×2200	4600	
LSC-400GFS	400kW/500kVA				720 A		KTA19-G3A	448 kW		159 mm	159 mm	13.9 : 1					3480×1380×2200	4600	
LSC-450GFS	450kW/563kVA				810 A		KTAA19-G6	520 kW		159 mm	159 mm	13.9 : 1					3600×1550×2300	4600	
LSC-500GFS	500kW/625kVA				900 A		KTAA19-G6A	610 kW		159 mm	159 mm	13.9 : 1					3600×1550×2300	5000	
LSC-600GFS	600kW/750kVA				1080 A		KTA38-G2	664 kW		12. V	159 mm	159 mm	14.5 : 1			4400×1820×2450	7800		
LSC-640GFS	640kW/800kVA				1152 A		KTA38-G2B	711 kW			159 mm	159 mm	14.5 : 1			4400×1820×2450	7900		
LSC-720GFS	720kW/900kVA				1296 A		KTA38-G2A	813 kW			159 mm	159 mm	14.5 : 1			4400×1820×2450	8000		
LSC-800GFS	800kW/1000kVA				1440 A		KTA38-G5	880 kW			159 mm	159 mm	14.5 : 1			4400×1820×2450	8100		
LSC-900GFS	900kW/1125kVA				1620 A		KTA38-G9	1089 kW			159 mm	159 mm	14.5 : 1			4600×1820×2450	8200		
LSC-1000GFS	1000kW/1250kVA									1800 A		KTA50-G3	1097 kW			16. V	159 mm	159 mm	13.9 : 1

Natural Aspirated — атмосферный впуск • Turbocharged — турбонаддув • Intercooled — промежуточное охлаждение • Mechanical — механическое • Electrical — электронное • Electrical Starting — электростартер



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Полный модельный ряд Yuchai — по исходной таблице

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель • мощность • частота • фазы • напряжение • ток • cos φ • двигатель • мощность двигателя • обороты • цилиндры • размеры • масса и остальные параметры исходной таблицы.

Модель генератора	Номинальная мощность	Частота	Схема фаз	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Коэффициент мощности	Модель двигателя	Мощность двигателя	Номинальные обороты	Число цилиндров	Диаметр цилиндра	Ход поршня	Степень сжатия	Регулирование оборотов	Запуск	Впуск	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
LSY-30GFS	30kW/37.5kVA	50Hz	3 Phase 4 Wire	230/400V	54 A	0.8 Lag	YC4D60-D21	40 kW	1500 RPM	4. L	102 mm	118 mm	17.5 : 1	Electrical	DC 24V Electrical Start	Turbocharged	1830×810×1150	750
LSY-40GFS	40kW/50kVA				72 A		YC4D90Z-D21	60 kW			102 mm	118 mm					1830×810×1250	760
LSY-50GFS	50kW/62.5kVA				90 A		YC4D90Z-D21	60 kW			102 mm	118 mm					1920×810×1250	800
LSY-60GFS	60kW/75kVA				108 A		YC4A100Z-D20	70 kW			108 mm	132 mm	1900×830×1330				850	
LSY-80GFS	80kW/100kVA				144 A		YC4A140L-D20	95 kW			108 mm	132 mm	1950×830×1330				870	
LSY-100GFS	100kW/125kVA				180 A		YC4A180L-D20	120 kW			108 mm	132 mm	2050×900×1400				950	
LSY-120GFS	120kW/150kVA				216 A		YC6B205L-D20	138 kW		6. L	108 mm	132 mm	17.5 : 1				2360×980×1520	1600
LSY-150GFS	150kW/188kVA				270 A		YC6A245L-D21	165 kW			108 mm	132 mm					2450×980×1460	1900
LSY-160GFS	160kW/200kVA				288 A		YC6A275-D30	185 kW			108 mm	132 mm					2545×980×1560	1950
LSY-200GFS	200kW/250kVA				360 A		YC6MK350L-D20	235 kW			123 mm	145 mm	2880×1075×1755			2400		
LSY-250GFS	250kW/275kVA				450 A		YC6MK420L-D20	281 kW			123 mm	145 mm	3000×1165×1800			2800		
LSY-300GFS	300kW/375kVA				540 A		YC6MJ500L-D21	334 kW			131 mm	145 mm	3100×1165×1775			2950		
LSY-320GFS	320kW/400kVA				576 A		YC6K520-D30	356 kW			129 mm	155 mm	3200×1200×1800			3050		
LSY-360GFS	360kW/450kVA				648 A		YC6MJ600-D30	401 kW			129 mm	165 mm	3200×1200×1800			3100		
LSY-400GFS	400kW/500kVA				720 A		YC6K660-D30	441 kW			129 mm	165 mm	3350×1250×1900			3200		
LSY-450GFS	450kW/563kVA				810 A		YC6TD780-D31	520 kW			152 mm	180 mm	3580×1350×2050	3500				
LSY-500GFS	500kW/625kVA				900 A		YC6TD840-D31	561 kW			152 mm	180 mm	3630×1480×2130	4580				
LSY-600GFS	600kW/750kVA				1080 A		YC6TD1000-D30	668 kW			152 mm	180 mm	3875×1560×2180	4850				
LSY-640GFS	640kW/800kVA				1152 A		YC6TD1000-D30	668 kW			152 mm	180 mm	3920×1560×2180	4900				
LSY-720GFS	720kW/900kVA				1296 A		YC6C1220-D31	815 kW			200 mm	210 mm	4440×1690×2420	8100				
LSY-800GFS	800kW/1000kVA				1440 A		YC6C1320-D31	880 kW			200 mm	210 mm	4440×1690×2420	8260				
LSY-900GFS	900kW/1125kVA				1620 A		YC6C1520-D31	1016 kW			200 mm	210 mm	4440×1690×2420	8500				
LSY-1000GFS	1000kW/1250kVA				1800 A		YC6C1660-D31	1110 kW			200 mm	210 mm	5540×2200×2520	10200				

Natural Aspirated — атмосферный впуск • Turbocharged — турбонаддув • Intercooled — промежуточное охлаждение • Mechanical — механическое • Electrical — электронное • Electrical Starting — электростартер



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Полный модельный ряд Ricardo — по исходной таблице

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель • мощность • частота • фазы • напряжение • ток • cos φ • двигатель • мощность двигателя • обороты • цилиндры • размеры • масса и остальные параметры исходной таблицы.

Модель генератора	Номинальная мощность	Частота	Схема фаз	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Коэффициент мощности	Модель двигателя	Мощность двигателя	Номинальные обороты	Число цилиндров	Диаметр цилиндра	Ход поршня	Степень сжатия	Регулирование оборотов	Запуск	Впуск	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
LSR-12GFS	12kW/15kVA	50Hz	3 Phase 4 Wire	230/400V	21.6 A	0.8 Lag	K490D	17 kW	1500 RPM	4. L	90 mm	100 mm	17.0 : 1	Mechanical	DC 24V Electrical Start	Naturally Asp.	1450×640×1150	360
LSR-16GFS	16kW/20kVA				28.8 A		K490D	22 kW			90 mm	100 mm					1450×640×1150	390
LSR-20GFS	20kW/25kVA				36 A		K4100D	30 kW			100 mm	115 mm					1600×720×1200	580
LSR-30GFS	30kW/37.5kVA				54 A		K4100ZD	41.2 kW			100 mm	115 mm	1600×720×1200			595		
LSR-40GFS	40kW/50kVA				72 A		K4102ZD	44 kW			102 mm	115 mm	1800×720×1200			705		
LSR-50GFS	50kW/62.5kVA				90 A		N4105ZDS	56 kW			105 mm	130 mm	1800×800×1200			815		
LSR-60GFS	60kW/75kVA				108 A		N4105ZLDS	70 kW		105 mm	130 mm	1880×800×1200	860					
LSR-80GFS	80kW/100kVA				144 A		R6105AZD	84 kW		105 mm	130 mm	2350×850×1500	1180					
LSR-100GFS	100kW/125kVA				180 A		R6105AZLD	110 kW		105 mm	130 mm	2350×850×1500	1200					
LSR-120GFS	120kW/150kVA				216 A		R6105IZLD	132 kW		105 mm	135 mm	2350×870×1500	1300					
LSR-150GFS	150kW/188kVA				270 A		R6110ZLD	155 kW		110 mm	130 mm	2400×980×1500	1480					
LSR-160GFS	160kW/200kVA				288 A		6126ZD	187 kW		126 mm	160 mm	2900×1060×1750	2150					
LSR-200GFS	200kW/250kVA				360 A		6126ZLD	231 kW	126 mm	135 mm	3080×1100×1750	2335						
LSR-250GFS	250kW/275kVA				450 A		WP10	275 kW	126 mm	130 mm	3080×1100×1750	2620						
LSR-300GFS	300kW/375kVA				540 A		WP12	330 kW	126 mm	155 mm	3150×1150×1900	2900						
LSR-320GFS	320kW/400kVA				576 A		WP13	360 kW	127 mm	165 mm	3250×1250×2050	3200						
LSR-360GFS	360kW/450kVA				648 A		WP13A	390 kW	127 mm	165 mm	3500×1480×2150	3600						
LSR-400GFS	400kW/500kVA				720 A		WP13ZLD	441 kW	127 mm	165 mm	3550×1480×2150	3780						
LSR-500GFS	500kW/625kVA				900 A		12V135ZLD	561 kW	12. V	135 mm	180 mm	3780×1500×2280	4500					

Natural Aspirated — атмосферный впуск • Turbocharged — турбонаддув • Intercooled — промежуточное охлаждение • Mechanical — механическое • Electrical — электронное • Electrical Starting — электростартер



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Модельные ряды Isuzu и Yunnai — по исходной таблице

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель • мощность • частота • фазы • напряжение • ток • cos φ • двигатель • мощность двигателя • обороты • цилиндры • размеры • масса и остальные параметры исходной таблицы.

Модель генератора	Номинальная мощность	Частота	Схема фаз	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Коэффициент мощности	Модель двигателя	Мощность двигателя	Номинальные обороты	Число цилиндров	Диаметр цилиндра	Ход поршня	Степень сжатия	Регулирование оборотов	Запуск	Впуск	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг					
ISUZU Series																							
LSI-16GFS	16kW/20kVA	50Hz	3 Phase 4 Wire	230/400V	28.8 A	0.8 Lag	JE493DB-04	21 kW	1500 RPM	4. L	93 mm	102 mm	18.2 : 1	Machnical	DC 12V Electrical Start	Naturally Asp.	1520×830×980	730					
LSI-20GFS	20kW/25kVA				36 A		JE493DB-02	24 kW			93 mm	102 mm					1520×830×980	760					
							4JB1	24 kW			93 mm	102 mm					1520×830×980	760					
LSI-24GFS	24kW/30kVA				43.2 A		JE493ZDB-04	28 kW			93 mm	102 mm					Turbocharged	1520×830×980	795				
							4JB1T	28 kW			93 mm	102 mm						1520×830×980	795				
LSI-30GFS	30kW/37.5kVA				54 A		JE493ZLDBE-02	38 kW			93 mm	102 mm						1580×830×1020	855				
							4JB1TA	38 kW			93 mm	102 mm		1580×830×1020	855								
											57.6 A	JE493ZLDBE-02		38 kW	93 mm	102 mm	1580×830×1070	860					
LSI-32GFS	32kW/40kVA											4JB1TA		38 kW	93 mm	102 mm	1580×830×1070	860					
YUNNEI Series																							
LSYN-15GFS	15kW/18.75kV	50Hz	3 Phase 4 Wire	230/400V	27 A	0.8 Lag	YN25ANJ18	18 kW	1500 RPM	4. L	90 mm	100 mm	18.0 : 1	Machnical	DC 12V Electrical Start	Naturally Asp.	1450×720×1150	550					
LSYN-16GFS	16kW/20kVA				28.8 A		YN25ANJ21	21 kW			90 mm	100 mm					1450×720×1150	565					
LSYN-20GFS	20kW/25kVA				36 A		YN27BNJ25	25 kW			90 mm	105 mm					1600×760×1200	580					
LSYN-24GFS	24kW/30kVA				43.2 A		YN25AZJ27	27 kW			90 mm	100 mm					Turbocharged		1600×760×1200	580			
					YN27BZJ30		30 kW	90 mm			105 mm	1600×760×1200							595				
LSYN-30GFS	30kW/37.5kVA				54 A		YN38DNJ36	36 kW			102 mm	115 mm					Electrical	DC 24V Electrical Start	Turbocharged	Naturally Asp.	1800×800×1200	705	
LSYN-40GFS	40kW/50kVA				72 A		YN38DTJ50	50 kW			102 mm	115 mm		1800×840×1200	815								
LSYN-50GFS	50kW/62.5kVA				90 A		YN38DTD60	60 kW			102 mm	115 mm		Intercooled	1880×840×1200	860							
LSYN-60GFS	60kW/75kVA				108 A		YN48ETD77	77 kW			108 mm	132 mm			2200×840×1400	860							
LSYN-80GFS	80kW/100kVA				144 A		YN48ECD90	90 kW			108 mm	132 mm			Turbocharged	2350×850×1500				1180			
LSYN-100GFS	100kW/125kVA				180 A		YN48ECD120	120 kW			108 mm	132 mm				2350×850×1500				1200			

Natural Aspirated — атмосферный впуск • Turbocharged — турбонаддув • Intercooled — промежуточное охлаждение • Mechanical — механическое • Electrical — электронное • Electrical Starting — электростартер



ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Полный ряд — по исходной таблице

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель • мощность • частота • фазы • напряжение • ток • cos φ • двигатель • мощность двигателя • обороты • цилиндры • размеры • масса и остальные параметры исходной таблицы.

Модель генератора	Номинальная мощность	Частота	Схема фаз	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Коэффициент мощности	Модель двигателя	Мощность двигателя	Номинальные обороты	Число цилиндров	Диаметр цилиндра	Регулирование оборотов	Запуск	Впуск	Давление газа	Температура газа	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг
LH-10GFT	10KW/12.5KVA	50Hz 或 60Hz	3P4W 三相四线	400V/230V	15A	0.8	LH12-25G	15KW	1500RPM 或 1800RPM	4	98mm	电子调速 Electronic Governor	电启动 Electrical Starting	Natural Aspirated	≥ 2.5Kpa	≤ 40℃	1200*600*1000mm	350kg
LH-20GFT	20KW/25KVA				36A		LH24-35G	24KW		4	98mm			自然吸气 Natural Aspirated			1820*780*1250mm	630kg
LH-30GFT	30KW/37.5KVA				54A		LH36-65G	36KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			1800*770*1350mm	960kg
LH-40GFT	40KW/50KVA				72A		LH46-65G	46KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			1900*800*1350mm	1150kg
LH-40GFT	40KW/50KVA				72A		LH48-68G	48KW		6	105mm			自然吸气 Natural Aspirated			2300*1000*1450mm	1050kg
LH-50GFT	50KW/62.5KVA				90A		LH60-98G	60KW		6	126mm			自然吸气 Natural Aspirated			2600*980*1680mm	1750kg
LH-60GFT	60KW/75KVA				108A		LH70-68TG	70KW		6	105mm			增压中冷 Turbocharged			2450*980*1450mm	1200kg
LH-80GFT	80KW/100KVA				144A		LH90-116G	90KW		6	126mm			自然吸气 Natural Aspirated			2750*1080*1680mm	1980kg
LH-90GFT	90KW/112.5KVA				162A		LH100-98TG	100KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			2700*1080*1680mm	1950kg
LH-100GFT	100KW/125KVA				180A		LH120-116TG	120KW		6	126mm			增压中冷 Turbocharged			2950*1100*1800mm	2250kg
LH-150GFT	150KW/187.5KVA				270A		LH170-146TG	170KW		V8	128mm			增压中冷 Turbocharged			3020*1500*1720mm	3100kg
LH-250GFT	250KW/312.5KVA				450A		LH280-219TG	280KW		V12	128mm			增压中冷 Turbocharged			4100*1550*2100mm	3550kg
LH-300GFT	300KW/312.5KVA				540A		LH330-292TG	330KW		V16	128mm			增压中冷 Turbocharged			4550*1550*2100mm	5200kg
LH-500GFT	500KW/625KVA				900A		LH550-2160TG	550KW	600RPM	8	300mm			增压中冷 Turbocharged			6400*1600*3100mm	23000kg
附言：可以替换用户特殊要求匹配其他品牌的国际或国内知名发电机组品牌同收装置。静音等										PS: 60Hz@1800rpm Concepts are available: Marathon, Leroy-Somer, Magna, Alfa, Siemens and other international								

Natural Aspirated — атмосферный впуск • Turbocharged — турбонаддув • Intercooled — промежуточное охлаждение • Mechanical — механическое • Electrical — электронное • Electrical Starting — электростартер